



EKA1000E utilizza un supporto E, resistente e flessibile e quindi molto adatto alle operazioni di finitura del legno.

L'alta capacità di taglio di **EKA1000E**, dovuta al perfetto orientamento dei granuli abrasivi, permette di eliminare l'innalzamento delle fibre del legno e garantisce una superficie uniforme e un minor consumo di vernice, caratteristica particolarmente evidente nel caso di utilizzo di vernici all'acqua. Grazie alla elasticità del supporto e alla precisione della grana **EKA1000E** può essere usato con risultati eccezionali per qualità e durata anche nella levigatura delle vernici, delle resine e delle carte melaminiche.

Per ottenere i migliori risultati di finitura si deve usare una pressione minore rispetto a quella utilizzata con abrasivi tradizionali.

PREDUST (PREvent DUST = prevenzione della formazione della polvere) è il nuovo trattamento esclusivo EKAMANT che conferisce ad **EKA1000E** proprietà antistatiche in grado di ottimizzare tutto il processo di levigatura.

La cosparsione aperta della grana riduce di molto rispetto agli standard l'intasamento, mentre le resine impiegate garantiscono alta resistenza all'usura.

La combinazione di queste caratteristiche costruttive aumenta la vita media del prodotto e ne migliora le capacità di finitura mantenendo inalterate le caratteristiche di taglio per tutta la durata del nastro.

Formati



Rotoli



Nastri Larghi



Nastri Lunghi
Nastri Stretti

Caratteristiche

<i>Supporto</i>	Carta E
<i>Tipo di abrasivo</i>	Ossido di Alluminio
<i>Cosparsione</i>	Aperta
<i>Legante</i>	Resina su resina
<i>Trattamento</i>	Antistatico PREDUST

Grane disponibili

24 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000